

Abatteuse Charlier C20

Modèle	C20
Dimensions	<p>Largeur de 2,30 m en pneus de 600 (600-65/34)</p> <p>Largeur de 2,52 m en pneus de 710 (710-55/34)</p> <p>Hauteur en position de transport : 3,10 m</p> <p>Mise à niveau par 4 bras de roues indépendants</p>
Moteur	<p>DEUTZ</p> <p>7,8 litres TIER 5, 353 Ch, 1.390 Nm</p>
Transmission	<p>4 moteurs réducteurs REXROTH, force de traction 200 kN</p> <p>Transmission intelligente : la vitesse de chaque roue est adaptée en fonction de l'angle et de la vitesse d'articulation. Progression dans le meilleur respect du sol.</p>
Hydraulique	<p>2 pompes REXROTH 210 cm³, 600 litres/minutes disponible à 1.500 tours/minutes</p> <p>1 pompe pour grue</p> <p>1 pompe pour tête</p> <p>Pompes hydrauliques à réglage proportionnel de la cylindrée max</p> <p>Réservoir hydraulique : 300 litres</p>
Grue	<p>MESERA 221</p> <p>Couple de levage brut 188 kN</p> <p>Portée 10m, base de rotation sur couronne de diamètre 890mm, 2 moteurs POCLAIN, couple de rotation 45 kNm</p> <p>Tilt de grue</p>

